A&G SAS
Via Gianni Brera, 4/C - 27012 ZECCONE (PV)
Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14
infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it
P.I. e C.F. 01550490187

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.

SCHEDA TECNICA

DE CAR

DECARBONIZZANTE, SGRASSANTE E SVERNICIATORE NON FENOLICO IN VASCA A TEMPERATURA AMBIENTE NON CROMATATO

Il DECAR è il primo composto che assicura una perfetta e veloce rimozione di leggere incrostazioni di carbonio, di grassi e vernici da alte temperature, con una immersione in vasca a freddo, senza ricorrere all'uso di sostanze fenoliche.

Il problema che fino ad ora si era sempre incontrato con i prodotti fenolici è stato risolto.
Infatti con il DECAR non vi saranno più lamentele circa il cattivo odore. Ed ancora, con il DECAR non si verificherà nessuna perdita nè in efficienza, nè in velocità. Infatti tutti coloro che lo usano ottengono una più completa, veloce e migliore rimozione dei residui carboniosi che non con i prodotti fenolici.

APPLICAZIONI
Il DECAR è un eccellente pulitore per: carburatori, depositi carboniosi di pistoni, testate, ecc., vernici per alte temperature sui motori, gomme adesive, olio, grassi, macchie di etile, vernici bruciate ed ogni altra forma di sporcizia adesiva, che si trova comunemente sulle parti di motori o sugli accessori.

PERCHE' USARE IL DECAR
E' di impiego sicuro su ogni metallo e non è infiammabile. Ha trovato larga applicazione in varie industrie, come quella aeronautica, automobilistica, ferroviaria, navale e petrolifera, su motori diesel, in officine di riparazione e garages.
Distacca le incrostazioni più tenaci con i suoi solventi che penetrano rapidamente fino alle superfici contaminate, attaccando gli agenti leganti che le incollano ad esse.
Le incrostazioni, una volta staccate, vengono poi facilmente eliminate con un lavaggio delle parti all'esterno della vasca di immersione, onde evitare che la soluzione stessa venga contaminata.
Il DECAR è un prodotto a due strati.
Quello superiore è un sigillante chimico che, galleggiando su quello inferiore, rende minima l'evaporazione ed ha anche lo scopo di ridurre le perdite di prodotto attivo, dovute all'aderenza dello stesso sulle parti trattate, quando si estraggono dalla vasca.
Lo strato inferiore è una combinazione di efficaci solventi per l'eliminazione delle varie incrostazioni.
Il DECAR non essendo fenolico ha una grande tolleranza per olii e grassi; infatti non perde la sua efficacia anche con la presenza del 50% in volume di depositi.

CARATTERISTICHE

Aspetto:	Prodotto a due strati.
Peso specifico:	1.20 0.05

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.

SCHEDA TECNICA

A&G SAS
Via Gianni Brera, 4/C - 27012 ZECCONE (PV)
Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14
infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it
P.I. e C.F. 01550490187

Punto infiamm.: Nessuno.

MODALITA' D'USO

Il DECAR si usa come ricevuto, senza diluirlo, alla temperatura ambiente (15-35° C.), in recipienti di ferro o plastica.
Sul fondo degli stessi, per evitare il contatto con le parti da pulire con i depositi, si può applicare una griglia ad una certa distanza dal fondo.
Dopo il trattamento, quando le varie parti vengono estratte dalla vasca, devono essere risciacquate con acqua fredda o calda, meglio se ad alta pressione.
Lo strato sigillante non deve essere inferiore a 5 cm circa di spessore, nè superiore ai 10 cm, indipendentemente dal volume del bagno. Ciò può essere ottenuto aggiungendo dell'acqua che, galleggiando su tale strato, evita fra l'altro inutili evaporazioni.

PRECAUZIONI

Il DECAR contiene cloruro di metilene; nocivo per inalazione, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Contiene tensioattivi anionici biodegradabili in media 90 % minimo.
Per vasche di una certa dimensione si consiglia un'adeguata ventilazione. Eventuali variazioni di colore del DECAR non alterano minimamente la sua efficacia.